



مكينات ضخ الخرسانة والرمل (جاف و رطب )

Shotcrete Machine - Concrete & Sand (Dry & Wet)

Specifications	Model Number / Type	
	Yanmar Diesel Motor مكينة ديزل	Electric Drive كهربائية
	<b>ME-GSZ3000</b>	<b>ME-GSZ3000E</b>
Rated Output	3-5m <sup>3</sup> /h	5m <sup>3</sup> /h
Max Horizontal Conveying Distance قوة الضخ الافقية	35m(wet) 200m(dry)	35m(wet) 200m(dry)
Max Vertical Conveying Distance قوة الضخ العمودية	Dry 70m - Wet 10M	Dry 70m - Wet 10M
Max. Aggregate Size حجم الحصى	15 mm	15mm
Conveying Hose Dia. قطر الخرطوم	Dia. 64mm	51/64mm
Operating air press. ضغط الهواء	10~ 12m <sup>3</sup> /min ( 357 - 430CFM )	0.3-0.6MPa
Conveying Pressure قوة الضخ	0.2-0.4 Mpa(29-58PSI)	0.3-0.6MPa(43-86PSI)
Main Motor Power طاقة المكينة	20hp, 2200rpm	7.5KW(10hp)
Engine المحرك ونوعه	20hp, 2200rpm, Yanmar Diesel	220v.380v.440v.50/60Hz
Engine Start التشغيل للمحرك	Electric Start كهربائي	Electric Start كهربائي
Overall Dimension (LxWxH)	2.55x1.05x1.25m	2.05x0.95x1.18m
Type of materials Use نوع المواد	wet /Dry رطب وجاف	wet /Dry رطب وجاف
Material Charging Height	1.1m	1.17 m
Spraying thickness	100-200mm	100-200mm
Rotor Speed السرعة	7.5-11r/min	11r/min
Net Weight الوزن الصافي	1300kg	1200Kg
Certificate الشهادات	CE / Iso 9001-2008 - SGS	CE / Iso 9001-2008 - SGS
Origin المنشأ	China	China

Delivery Time - within 30 work Days مدة التوريد

Application Scope الاستخدامات

Shotcrete ,building, mines and slopes , this machine has been designed especially for fibre spraying Machine is a universal concrete spraying machine for the processing of wet or dry mix.

It couldn't be used for spraying plaster or mortar on wall لا تستخدم للياسة على الجدار

هذه المكينة تصلح لرش الالياف والخرسانة والرمل والمواد ( الجافة والرطبة )